



TONTE

TDR 22-6

Tondeuse de finition à rouleaux et trois plateaux



La TDR-22-6 comporte un plateau doté de 6 lames de 40,6 cm de long. Ces lames et la vitesse de rotation permettent davantage de coupes par mètre parcouru, pour une qualité de finition plus précise, similaire à celle d'une tondeuse hélicoïdale mais à un coût de fonctionnement bien moindre ! La TDR-22-6 offre des performances et un avantage inégalés grâce à l'incorporation de nombreuses fonctions de série et à une réduction de la maintenance. Le plateau flottant à six directions permet aux rouleaux en acier de 15 cm de diamètre couvrant toute la largeur à l'avant et à l'arrière de chaque plateau de suivre le relief du terrain. Les opérateurs ont la possibilité de relever légèrement les plateaux du sol ce qui fait de la TDR-22-6 un allié sur le gazon lors des virages pour des surfaces mieux exploitables !

Spécifications	TDR 22-6
Largeur de coupe	6,7 m
Hauteur de coupe variable	de 1,3 cm à 10 cm
Capacité de tonte à 6,5 km/h	4 hect/h*
Capacité de tonte à 9,5 km/h	6 hect/h*
Capacité de tonte à 12 km/h	8 hect/h*
Pneus de transport	LT305/70R-16 Automobile ballons
Dimensions de transport (L x l x h)	5m x 2,6m x 3,65m
Poids	2 721 kg
Puissance du tracteur	65-75 CV

* Sans chevauchement ni virage



Vous accompagnez vers le ZERO PHYTO