



TONTE

TDR 26 - 26G

Tondeuse de finition à rouleaux et trois plateaux



Optimiser la productivité et réduire les coûts de fonctionnement : c'est l'objectif de nos tondeuses TDR-26 (plateaux peints) / TDR-26G (plateaux galvanisés). Conçues avec une largeur de coupe idéale de 7,8 mètres, elles intègrent une capacité de tonte supérieure dans une tondeuse à rouleaux. Nous avons conçu la TDR-26 comme si nous étions chargés de son entretien. Il était donc important dès la conception de simplifier et de réduire les exigences d'entretien quotidien. Des arbres de lame sans entretien, des paliers de rouleau d'entraînement hexagonaux, des intervalles de graissage d'arbre de prise de force portés à 100 heures et moins de graisseurs sont autant de contributions à l'allongement du temps de tonte et à la réduction du temps de maintenance.

Spécifications	TDR-26
Largeur de coupe	7,8 m
Hauteur de coupe variable	de 1,3 cm à 10 cm
Capacité de tonte à 6,5 km/h	5,6 hect/h*
Capacité de tonte à 9,5 km/h	7,5 hect/h*
Capacité de tonte à 12 km/h	9,3 hect/h*
Pneus de transport	Pneus ballons XL (33x16 LL-16.1 10pr)
Dimensions de transport (L x l x h)	5,1m x 2,6m x 3,6m
Poids	2 812 kg
Puissance du tracteur	75-90 CV

* Sans chevauchement ni virage



Vous accompagne vers le ZERO PHYTO