



DÉFEUTRAGE

SW04 SWING-WING VERTICUTTER

Défeuteur



Le SwingWing est un défeuteur flexible, monté en 3 points derrière un tracteur. Ses ailes mobiles lui permettent de s'adapter aux contours des terrains et les roues de terrage permettent de garder une profondeur de travail dans toutes les positions. Grâce à ses lames au carbure de tungstène qui tournent dans le sens opposé à l'avancement il est très efficace feutre épais et dans les gazons tropicaux. Il est adapté à toutes les surfaces d'un parcours de golf (départs, fairways, greens) et est disponible en deux largeurs : 1,5 ou 2 mètres.



| Spécifications | SwingWing 1500 | SwingWing 2000 |
|---------------------------|--|----------------|
| Largeur | 2m | 2.48m |
| Longueur | 1.45 m | 1.45m |
| Courroie d'entraînement | A47 Dayco Super 2 Series, 8 par marchine | |
| Boîte de vitesse | Croissante Comer T27A | |
| Roues | 8 | |
| Profondeur de travail | De 0 à 45 mm | |
| Largeur de travail | 1.5 m | 2 m |
| Poids | 330 kg | 360 kg |
| Puissance tracteur requis | 30 CV + | |



Vous accompagnez vers le ZERO PHYTO